

vorläufige Daten
preliminary data

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	1700	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$ $T_C = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{C,nom.}$ I_C	1200 1950	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ ms}$, $T_C = 80^{\circ}\text{C}$	I_{CRM}	2400	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$, Transistor	P_{tot}	9,6	kW
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	1200	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	2400	A
Grenzlastintegral der Diode I^2t - value, Diode	$V_R = 0\text{V}$, $t_p = 10\text{ms}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I^2t	380	kA^2s
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{ Hz}$, $t = 1\text{ min.}$	V_{ISOL}	4	kV

Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor

min. typ. max.

Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 1200\text{A}$, $V_{GE} = 15\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$		2,6	3,1	V
	$I_C = 1200\text{A}$, $V_{GE} = 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$			3,1	3,6	V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 80\text{mA}$, $V_{CE} = V_{GE}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{GE(th)}$	4,5	5,5	6,5	V
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15\text{V} \dots +15\text{V}$	Q_G		14,5		μC
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{MHz}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{CE} = 25\text{V}$, $V_{GE} = 0\text{V}$	C_{ies}		79		nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\text{MHz}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{CE} = 25\text{V}$, $V_{GE} = 0\text{V}$	C_{res}		4		nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1700\text{V}$, $V_{GE} = 0\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_{CES}			5	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{V}$, $V_{GE} = 20\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_{GES}			400	nA

prepared by: A. Wiesenthal

date of publication: 05.04.2001

approved by: Christoph Lübke; 12.04.2001

revision: 1 (preliminary)

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FZ 1200 R 17 KF6C B2

eupec



vorläufige Daten preliminary data

Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor

			min.	typ.	max.
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C = 1200A, V_{CE} = 900V$	$t_{d,on}$			
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 1,2\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$			0,3	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 1,2\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$			0,3	μs
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 1200A, V_{CE} = 900V$	t_r			
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 1,2\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$			0,16	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 1,2\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$			0,16	μs
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C = 1200A, V_{CE} = 900V$	$t_{d,off}$			
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 1,2\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$			1,1	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 1,2\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$			1,1	μs
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 1200A, V_{CE} = 900V$	t_f			
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 1,2\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$			0,13	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 1,2\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$			0,14	μs
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 1200A, V_{CE} = 900V, V_{GE} = 15V$ $R_G = 1,2\Omega, T_{vj} = 125^\circ C, L_S = 50nH$	E_{on}		330	mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 1200A, V_{CE} = 900V, V_{GE} = 15V$ $R_G = 1,2\Omega, T_{vj} = 125^\circ C, L_S = 50nH$	E_{off}		480	mWs
Kurzschlußverhalten SC Data	$t_p \leq 10\mu sec, V_{GE} \leq 15V$ $T_{vj} \leq 125^\circ C, V_{CC} = 1000V, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{SCE} \cdot di/dt$	I_{SC}		4800	A
Modulinduktivität stray inductance module		L_{SCE}		12	nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip module lead resistance, terminals - chip	pro Zweig / per arm	$R_{CC'+EE'}$		0,08	m Ω

Charakteristische Werte / Characteristic values

Diode / Diode


			min.	typ.	max.
Durchlaßspannung forward voltage	$I_F = 1200A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ C$	V_F		2,1	V
	$I_F = 1200A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ C$			2,1	V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 1200A, -di_F/dt = 7200A/\mu sec$	I_{RM}			
	$V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C$			970	A
	$V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C$			1130	A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 1200A, -di_F/dt = 7200A/\mu sec$	Q_r			
	$V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C$			200	μAs
	$V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C$			380	μAs
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 1200A, -di_F/dt = 7200A/\mu sec$	E_{rec}			
	$V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C$			110	mWs
	$V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C$			210	mWs

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FZ 1200 R 17 KF6C B2

eupec



vorläufige Daten preliminary data

Thermische Eigenschaften / Thermal properties


			min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Transistor / transistor, DC	R_{thJC}			0,013	K/W
	Diode/Diode, DC				0,025	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{paste} = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$ / $\lambda_{grease} = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$	R_{thCK}		0,008		K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T_{vj}			150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		$T_{vj op}$	-40		125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40		125	°C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix				
Innere Isolation internal insulation			AlN	
Kriechstrecke creepage distance			17	mm
Luftstrecke clearance			10	mm
CTI comperative tracking index			275	
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque		M1	5	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse terminal connection torque	terminals M4	M2	2	Nm
	terminals M8		8 - 10	Nm
Gewicht weight		G	1050	g

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert.
Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is
valid in combination with the belonging technical notes.




vorläufige Daten
preliminary data

Ausgangskennlinie (typisch)
Output characteristic (typical)

$$I_C = f(V_{CE})$$


$$V_{GE} = 15V$$




Ausgangskennlinienfeld (typisch)
Output characteristic (typical)

$$I_C = f(V_{CE})$$

$$T_{vj} = 125^\circ C$$






vorläufige Daten
preliminary data

Übertragungscharakteristik (typisch)
Transfer characteristic (typical)


$$I_C = f(V_{GE})$$


$V_{CE} = 20V$



Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch)
Forward characteristic of inverse diode (typical)

$$I_F = f(V_F)$$






vorläufige Daten
preliminary data


Schaltverluste (typisch) $E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$, $E_{rec} = f(I_C)$
Switching losses (typical)

$R_{gon} = R_{goff} = 1,2 \Omega$, $V_{CE} = 900V$, $T_J = 125^\circ C$, $V_{GE} = \pm 15V$



Schaltverluste (typisch) $E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{rec} = f(R_G)$
Switching losses (typical)

$I_C = 1200A$, $V_{CE} = 900V$, $T_J = 125^\circ C$, $V_{GE} = \pm 15V$






vorläufige Daten
preliminary data

Transienter Wärmewiderstand
Transient thermal impedance


$Z_{thJC} = f(t)$




i	1	2	3	4
r_i [K/kW] : IGBT	1,25	6,15	2,6	3
τ_i [sec] : IGBT	0,003	0,05	0,1	0,95
r_i [K/kW] : Diode	2,46	13,4	4,57	4,57
τ_i [sec] : Diode	0,003	0,045	0,45	0,75


Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA)
Reverse bias safe operation area (RBSOA)

$R_g = 1,2 \text{ Ohm}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$





Äußere Abmessungen / external dimensions



Terms & Conditions of Usage

Attention

The present product data is exclusively subscribed to technically experienced staff. This Data Sheet is describing the specification of the products for which a warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its specifications. Changes to the Data Sheet are reserved.

You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application. Should you require product information in excess of the data given in the Data Sheet, please contact your local Sales Office via "www.eupec.com / sales & contact".

Warning

Due to technical requirements the products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your local Sales Office via "www.eupec.com / sales & contact".